



特点

- >卡槽隐藏式设计
- >可使用航插引出串口
- >ATOM D2550 1.86G双核处理器
- >13.3寸显示器屏幕可翻转可旋转

主板参数

CPU: Intel Atom D2550双核处理器 1.86GHz (2 X 512 L2缓存)
 内存: 4G DDR3
 图形引擎: Intel GMA 3650支持一个640MHz显示core
 网络: RTL 8111E GbE
 USB3.0: Asmedia ASM 1042 USB3.0 extended host控制器
 嵌入式控制器: iWDD (iTE)
 8 X USB2.0 (信号底板)
 2 X SATA 3GB/s
 音频: 高清晰度音频接口 (底板)
 显示输出: VGA集成于 Intel D2550 (信号底板) 1 X CRT (高达2048 X1536)
 LVDS集成于D2550
 单通道24bit LVDS by D2550, 高达1440 X 900 @60Hz
 GPIO: Yes (底板)
 SMBus: Yes (底板)
 I2C: Yes (底板)
 LPC: Yes (底板)
 SPI: Yes (底板)
 串行端口: 2 X 串行端口 (底板)
 扩展槽: 4XPcieX1信号 (底板)
 看门狗定时器: 软件可编程支持1-255秒系统复位
 功耗: +12V0.45A, Vcore_12V@1.0A

物理参数

结构 便携式, 可翻转可旋转
 体积 330*250*55 (W*D*H)
 重量 小于5.5kg
 颜色 军绿色
 包装 铝合金拉杆包装

环境参数

工作温度 -30至60度
 存储温度 -40至70度
 工作湿度 90%±3%, 非凝结

可靠性

可靠性 平均故障时间间隔MTBF大于5000h
 维修性 平均故障修复时间小于30分钟
 最大修复时间不大于60分钟

注: 本产品支持客户需求化定制